

## Hobelware/Fassadenprofile



Fassadenprofile verleihen ein attraktives Äußeres. Durch die vielfältigen Profilierungen und Verlegetechniken bieten sich viele gestalterische Möglichkeiten. Mit unseren Fassadenprofilen setzen Sie ansprechende Akzente.



Artikel	Querschnitt	Längen
Nordische Fi/Ta Latten gehobelt	20 / 45 mm	2,40m ; 2,70m ; 3,00m ; 3,30m ; 3,60m ; 3,90m ; 4,20m ; 4,50m ; 4,80m ; 5,10m ; 5,40m
Nordische Fi/Ta Latten gehobelt	20 / 58 mm	3,90 m
Nordische Fi/Ta "u/s" Latten scharfkantig gehobelt	30 / 60 mm	5,10m
Nordische Fi/Ta Glattkantbretter "u/s" Kanten 4-seitig leichte Fase		
	18,5 / 95 mm	3,00m ; 3,60m ; 4,20m ; 4,80m ; 5,10m
	18,5 / 120 mm	3,00m ; 3,60m ; 4,20m ; 4,80m ; 5,10m
	18,5 / 145 mm	3,00m ; 3,60m ; 4,20m ; 4,80m ; 5,10m
	18,5 / 170 mm	3,00m ; 3,60m ; 4,20m ; 4,80m ; 5,10m
	18,5 / 190 mm	3,00m ; 3,60m ; 4,20m ; 4,80m ; 5,10m
	21 / 215 mm	4,20m ; 4,50m ; 4,80m ; 5,10m ; 5,40m
	21 / 240 mm	4,20m ; 4,50m ; 4,80m ; 5,10m ; 5,40m
Sib.Lärche Glattkantbretter hf alls.gehobelt,Kanten gefast		
	21 / 70 mm	3,00 m ; 3,30m ; 4,20m ; 5,10m
	21 / 95 mm	3,30m ; 3,60m ; 4,20m ; 5,10m
	21 / 140 mm	3,60m ; 4,00m ; 4,20m ; 4,50m ; 4,80m ; 5,10m ; 5,40m ; 5,70m ; 6,00m
	21 / 190 mm	3,60m ; 4,00m ; 4,20m ; 4,50m ; 4,80m ; 5,10m ; 5,40m ; 5,70m ; 6,00m
Sib.Lärche Glattkantbretter 4-s.gehobelt, Kanten 15° abgeschrägt	21 / 70 mm	4,20m ; 5,10m ; 5,40m ; 5,70m ; 6,00m

Längen können gegebenenfalls abweichen.  
Andere Längen auf Anfrage möglich.

Artikel	Querschnitt	Längen
Nord. Fi/Ta Einsteckbretter u/s, 4-seitig gefast		
	24,5 / 110 mm	3,00m ; 3,60m ; 4,20m ; 4,80m ; 5,40m
Nord. Fi/Ta Balkonbretter u/s 4-seitig gefast		
	25,5 / 140 mm	3,00m ; 3,60m ; 4,20m ; 4,80m ; 5,10m
	25,5 / 190 mm	3,00m ; 3,60m ; 4,20m ; 4,80m ; 5,10m
Nordische Fi/Ta Standardprofil u/s hf.		
	19,5 / 96 mm	3,90m ; 4,50m ; 5,10m
Nord. Fi/Ta Rundprofil		
Anth.	19 / 146 mm RAL 7016	5,10m
Grau	19 / 146 mm RAL 7035	5,10m
	14 / 121 mm "u/s"	3,00m ; 3,30m ; 3,60m ; 3,90m ; 4,20m ; 4,50m ; 4,80m ; 5,10m ; 5,40m
2 x grundiert reinweiß für außen	14 / 121 mm "u/s"	4,20m ; 4,50m ; 4,80m ; 5,10m ; 5,40m
	16 / 121 mm "u/s"	3,00m ; 4,20m ; 4,50m ; 4,80m ; 5,10m ; 5,40m
2 x weiß grundiert für außen, weiß endbehandelt	16 / 121 mm "u/s"	3,30m ; 3,60m ; 3,90m ; 4,20m ; 4,50m ; 4,80m ; 5,10m ; 5,40m

Längen können gegebenenfalls abweichen.  
Andere Längen auf Anfrage möglich.

Artikel	Querschnitt	Längen
Nordische Fi/Ta Fasettbretter		
Rückseite egalisiert, ohne Zugnuten	19,5 / 121 mm N+F "u/s"	3,00m ; 3,30m ; 3,60m ; 3,90m ; 4,20m ; 4,50m ; 4,80m ; 5,10m ; 5,40m
Rückseite egalisiert, ohne Zugnuten	19,5 / 146 mm N+F "u/s"	3,00m ; 3,30m ; 3,60m ; 3,90m ; 4,20m ; 4,50m ; 4,80m ; 5,10m ; 5,40m
Rückseite egalisiert, ohne Zugnuten	22,5 / 146 mm N+F "u/s"	3,60m ; 3,90m ; 4,20m ; 4,50m ; 4,80m ; 5,10m ; 5,40m ; 5,70m
Rückseite egalisiert, ohne Zugnuten	25,5 / 146 mm N+F "u/s"	3,60m ; 3,90m ; 4,20m ; 4,50m ; 4,80m ; 5,10m ; 5,40m
Rückseite egalisiert, ohne Zugnuten	28,5 / 146 mm N+F "u/s"	3,60m ; 3,90m ; 4,20m ; 4,50m ; 4,80m ; 5,10m ; 5,40m
Rückseite scharfkantig ohne Hinterfüzung	34,5 / 146 mm N+F "u/s" 40 / 146 mm N+F "u/s"	5,40m 4,00m ; 5,10m
2 x weiß grundiert	19 / 146 mm N+F "u/s"	3,90m ; 4,50m ; 5,10m
2 x weiß grundiert, Rückseite grundiert, ohne Zugnuten	22,5 / 146 mm N+F "u/s"	4,20m ; 5,10m
2 x weiß grundiert, Rückseite grundiert, ohne Zugnuten	28,5 / 146 mm N+F "u/s"	4,20m ; 5,10m
Nord. Fi/Ta Hobeldielen (Rauhspund)		
	21 / 121 mm N+F	3,00m ; 3,30m ; 3,60m ; 3,90m ; 4,20m ; 4,50m ; 4,80m ; 5,10m ; 5,40m
	24 / 146 mm N+F	3,00m ; 3,30m ; 3,60m ; 3,90m ; 4,20m ; 4,50 ; 4,80m ; 5,10m ; 5,40m
	28,5 / 121 mm N+F	3,00m ; 3,90m ; 4,20m ; 4,50m ; 4,80m ; 5,10m ; 5,40m
Nordische Fi/Ta Stülpeschalung "u/s" hf.		
mit Kehle	19,5 / 146 mm N+F	5,10m ; 5,40m
Sibirische Lärche Fassadenprofil (KSP)		
konisch gehobelt Doppelrhomboprofil	26 / 146 mm "u/s" N+F	4,00m ; 4,20m ; 4,80m ; 5,10m ; 5,70m ; 6,00m
Sib. Lärche Rhomboprofil hf.		
	34,5 / 146 mm N+F	4,00m ; 5,10m ; 6,00m

Längen können gegebenenfalls abweichen.  
Andere Längen auf Anfrage möglich.